

Estrobo amortiguador de impacto Elasticado doble Protecta modelo 1342125 Ficha Técnica



■ Descripción

El **Estrobo amortiguador de impacto elasticado doble Protecta modelo 1342125** proporciona un cumplimiento de alta calidad a un precio económico y dan confianza los trabajadores. Incorpora un diseño elástico único. Ofrece una completa libertad de movimiento al mismo tiempo que reduce los riesgos de caída al desplazarse, arrastrando o enganchando al expandirse a 1,8 m cuando está tenso y automáticamente se contrae a 1,4 m como reacción a los movimientos del trabajador. El diseño es ligero y proporciona mayor comodidad y seguridad.

También cuenta con cintas duraderas y ganchos de acero de aleación plateadas para mayor resistencia y resistencia a la corrosión.

Cuenta con una acción de desgarro controlada cuando se somete a una caída, reduciendo las fuerzas impuestas al usuario a niveles seguros y deteniendo la caída.

■ Características

- Estrobo doble, 100% conexión
- Largo de extensión de cada cinta: 1,80mt.
- Se estira/retrae en función de los movimientos del usuario
- Paquete amortiguador de PVC con etiqueta protegida
- Cintas de poliéster resistente a la abrasión
- Indicador de impacto
- Gancho de seguridad para conexión con el arnés más dos ganchos de gran apertura

■ Aplicaciones

- Construcción
- Manufactura
- Agroindustria
- Refinerías
- Minería

■ Limpieza y almacenamiento

Limpie el estrobo con una solución de agua y un detergente suave. Limpie los herrajes con un paño limpio y seco y deje que se sequen al aire. No aplique calor para apurar el secado.

La acumulación excesiva de suciedad, pintura, etc., puede hacer que el estrobo no funcione correctamente y, en algunos casos límite, puede degradar el material de la cincha al extremo de volverlo frágil y, entonces, deberá retirarse de servicio.

Guarde el estrobo en un lugar fresco, seco y limpio, donde no quede expuesta a la luz solar directa. Evite los lugares donde pueda haber vapores de sustancias químicas. Inspeccione minuciosamente el estrobo de amortiguación o el componente amortiguador si ha estado guardado por mucho tiempo.

■ Advertencia

Este producto es parte de un sistema personal de sujeción, posicionamiento para el trabajo, suspensión o rescate. El usuario debe leer y seguir las instrucciones del fabricante al usar cada componente o pieza del sistema completo. Estas instrucciones deben entregarse a los usuarios de este equipo.

Antes de utilizar este equipo, el usuario debe leer y comprender estas instrucciones, o bien pedir que se las expliquen. Para el uso y el mantenimiento correctos de este producto, se deberán seguir las instrucciones del fabricante.

La modificación o el uso incorrecto de este producto, así como el incumplimiento de las instrucciones, pueden causar heridas graves e, incluso, la muerte.

Si tiene alguna pregunta sobre este equipo comuníquese con el servicio al cliente de 3M Chile 600 300 3636.



■ Certificación

El **Estrobo amortiguador de impacto elasticado doble Protecta modelo 1342125** está certificado bajo las norma OSHA

■ Empaque

El **Estrobo amortiguador de impacto elasticado doble Protecta modelo 1342125** se presenta en empaque individual. Cada estrobo viene en su bolsa individual.

■ Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.