FUJIWARA

4092HLSM4600



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Calzado ocupacional tipo zapato elástico hecho en microfibra para utilización en diversos ambientes de trabajo. **Atiende a las exigencias de las normas: ABNT NBR ISO 20345 y 20347**

- **Color:** Blanco
- **Numeración:** 37 al 46

NORMAS

- **Control de calidad: ISO 9001**

CAPELLADA

- **Microfibra softhidrófuga (no impermeable) compuesta de micro filamentos de poliamida, poliéster y viscosa con acabado en poliuretano**
- **Material respirable**
- **15% más liviano que el cuero**
- **1,9mm de espesura**

SUELA

- Suela de **Poliuretano (PU) doble densidad** inyectada directamente a la capellada
- Densidad de entre suela: **0,35g/cm3**
- Densidad suela compacta: **0,98g/cm3**

PLANTILLAS

- **Plantilla de montaje** de textil no tejido cocida a la capellada por sistema de costura strobel
- **Plantilla de Confort** hecha de EVA/tejido y espesor de 3mm

FORRO

- **Caña con tejido Sanitec** para rápida absorción del sudor y combate a la proliferación de hongos y bacterias
- **Empeine con textil no tejido**

PUNTERA

- **Puntera plástica de conformación**

EMBALAJE

- **Embalaje plástico individual**
- **Embalaje en caja colectiva**

BSB Brazil Safety Brands
MARSEG Seguridad Industrial
Dirección de Marseg: Arsenia González 943 casi Río de Janeiro
San Lorenzo - Paraguay Barrio Capilla del Monte
info@worksafe.com.py +595 21 575 707