Protección química

ULTRANITRIL 410

Salpicaduras | uso ultra-cómodo



Guante ideal para trabajos donde se requiere protección contra cortes y productos químicos, ofreciendo una excelente durabilidad y un agarre óptimo.

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Protección contra cortes

- Protección moderada contra los cortes para trabajos de seguridad

Comodidad

- Excelente agarre cuando se manipulan piezas muy aceitadas que evita el riesgo de caída del objeto y reduce la fatiga muscular
- Tejido excepcionalmente cómodo, y punto sin costuras
- Más comodidad y flexibilidad

Durabilidad

- Buena resistencia mecánica
- Excelente durabilidad y uso duradero
- Excelente resistencia a la abrasión gracias al recubrimiento de nitrilo y PVC

Beneficios adicionales

- Tejido de alta visibilidad para advertir al usuario cuando la barrera química está dañada
- Protección reforzada del antebrazo gracias a su puño más largo
- Trazabilidad del producto en las cajitas y en los cartones

PROTECCIÓN QUÍMICA	PROTECCIÓN CONTRA CORTES
TIPO A	NIVEL C

EN388	EN ISO 374-1	EN407
4X31C	TIPO A KLMNPT	X1XXXX

CATEGORÍA 3	ISO 13997:	DESTREZA
CE 0334	14 N	EN ISO 21420: 5/5

INDUSTRIAS

- Automoción/Industria mecánica
- Industria química
- Otras industrias

APLICACIONES

- Tratamiento químico de metales
- Tratamiento y desengrasado de metal
- Manipulación y reenvasado de sustancias químicas
- Manipulación y transporte de barriles de productos químicos
- Mecanizado de piezas utilizando aceite de corte

Editar 30/12/2025

Protección química

ULTRANITRIL 410

Salpicaduras | uso ultra-cómodo

SÍMBOLOS

EN388



PELIGROS MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

4	X	3	1	C	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 0-4: Resistencia a la abrasión

EN407



PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
- X: Pequenas salpicaduras de metal fundido
- 0-4: Resistencia al calor radiante
- X: Resistencia al calor convectivo
- 1: Resistencia al calor de contacto
- 0-4: Propagación de llama

EN ISO 374-1



TIPO A

RIESGOS QUÍMICOS

K: Sosa caústica al 40%
L: Ácido sulfúrico al 96%
M: Ácido nítrico 65 %
N: Ácido acético 99 %
P: Peróxido de hidrógeno 30 %
T: Formaldehído 37 %

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte textil sin costuras
Galga	15
Acabado exterior	Agarre antideslizante
Colores de los guantes	Negro Amarillo
Longitud (cm)	35 cm
Tamaño	7 8 9 10 11

DETALLES LOGÍSTICOS

Embalaje	12 pares/bolsa 48 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/12/22/2272
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Editar 30/12/2025