Proteccion quimica

ULTRANITRIL 492

Contacto frecuente | desgaste intermitente

Buena resistencia mecánica y protección química duradera



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO A

EN388	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5
3101X	TIPO A AJKOPT	VIRUS

	CAT.3	DESTREZA
G2	CE	EN 420: 5/5
ISO 18889	0334	

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Comodidad

- Destreza y comodidad, gracias a la forma anatómica y la calidad de la floca de algodón-

Durabilidad

- Vida más larga de servicio: excelente resistencia mecánica (abrasión, perforación)

Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar

Beneficios adicionales

- Disponible en envasado de máquinas expendedoras

INDUSTRIAS

- industria automovilística/mecánica
- Administraciones públicas (servicios de limpieza)
- Ayuntamientos (Parques y espacios públicos)
- Industria de la construcción (albañilería/enyesado)
- Industria de la construcción (carpintería/ebanistería)
- Sector agrícola

APLICACIONES

- Preparación de mezclas pulverizadas
- Manipulación de pesticidas
- Llenado de tanques y depósitos
- Aplicación y pulverización de pesticidas
- Gestión de residuos de pesticidas
- Limpieza de equipos de tratamiento
- Ayuntamientos (Recogida y procesado de residuos y basuras)
- Manipulación de aceites, disolventes, detergentes
- Preparación de revestimientos, barnices.
- Manipulación de pegamentos a base de PVC

Edit 20/04/2022

Proteccion quimica

ULTRANITRIL 492

Contacto frecuente | desgaste intermitente

SÍMBOLOS

EN388



PELIGROS MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

3	1	0	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 3: Resistencia a la abrasión

EN ISO 374-1



TIPO A

PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

A: Metanol
J: n-heptano
K: Sosa caústica al 40%
O: Amoniaco 25 %
P: Peróxido de hidrógeno 30 %
T: Formaldehído 37 %



ISO 18889

PROTECCIÓN CONTRA PLAGUICIDAS

G2: Pesticidas diluidos y concentrados / Riesgo mecánico

EN ISO 374-5



VIRUS

MICROORGANISMOS

Protección contra bacterias, hongos y virus

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Flocado
Acabado exterior	Textura grabada
Material	Nitrilo
Característica del puño	Puño recto
Colores de los guantes	Verde
Longitud (cm)	32
Grosor (mm)	0.38
Tamaño	6 7 8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	6.4E+10 Ω
Resistencia vertical (O)	5.8E+9 Ω

DETALLES LOGÍSTICOS

Embalaje	1 par/bolsa 10 pares/bolsa 100 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/08/18/1631
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edit 20/04/2022