BOTÍN ST430 AMARILLO

Cód. 104-20-011

TALLAS 36 a la 48

DESCRIPCIÓN

Calzado de uso general, ideal para sectores como la construcción, labores agrícolas, aseo y diversas actividades afines. Su horma y puntera ancha entregan un alto nivel de confort, mientras que la plantilla de acero brinda una protección adicional, adecuada para faenas de mayor exigencia. La planta antideslizante ofrece excelente agarre, y su diseño autolimpiante evita la acumulación de residuos.

NORMAS

CE EN ISO 20345:2022
SB E P FO SR

ASTM INTERNATIONAL
ASTM F2413-11



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cueros de aparado: Cuero estampado negro de 1,8 a 2,2 mm de espesor, con resistencia al desgarro de 80 N/mm y resistencia a la tracción superior a 2,5 kgf/mm².
- Altura de caña: 130 mm.
- Forro: Sintético.
- Planta estándar: Poliuretano bidensidad con sistema poliéster y sobrepuntera de seguridad, resistente a ácidos e hidrocarburos. Abrasión menor a 150 mm³. (FO)
- Antideslizante (SR)
- Talón con absorción de energía (E).
- Aislante: Para riesgo eléctrico inferior a 600 V. Según ASTM 2413-11.
- Puntera: Acero templado tipo Confort Toe Cap (mayor ancho y espacio interior).
- Contrafuerte: Termoplástico ultra-termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de acero: Resistencia a la penetración de 1.100 N. (P)
- Plantilla de armado: No tejido Fibertex de 2 mm, con absorción mínima de 35% y expulsión de al menos 40% de agua.
- Plantilla interior: EVA-textil, antimicótica e intercambiable.
- Hilo de aparado: Nylon de alta resistencia, títulos 20 y 40.
- Cordones: Poliéster, con resistencia mínima de 50 kgf.

TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
CM	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7	31,4	32



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM