BOTÍN V-FLEX
V9

Cód. 07-01-098

TALLAS 36 a la 45



CARACTERÍSTICAS

Calzados de Uso General y Alto Rendimiento. Su excelente combinación de diseño y confort brindan un amplio rango de uso en actividades tales como Industria, Minería, Construcción y afines. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.

NORMAS

Norma Europea

CE EN ISO **20345:2011**
SB WR SRC

Norma Americana

ASTM
F2413-11 (EH)
(Aislante eléctrico)

ISP

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- CUEROS DE APARADO: Cuero combinado Nobuck/Textil con resistencia al agua 1,8 y 2,2 mm de espesor, una resistencia al desgarro de 80 N/mm y a la tracción mayor a 2,5 kg F/mm2.
- ALTURA CAÑA: 120 mm.
- PLANTA ESTÁNDAR: Eva-Caucho, resistente a Hidrocarburos. Abrasión menor de 150 mm3. Antideslizante según Norma EN ISO 20345:2011 SRC.
- AISLANTE: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. / 18.000 V, ASTM F2413-11 (EH).
- PUNTERA: Composite.
- SOBREPUNTERA: Caucho.
- CONTRAFUERTE: Termoplástico Ultra-Termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- PLANTILLA DE ARMADO: No tejido Fibertex de 2,00 mm, absorción mínima 35%, expulsión 40% mínimo de agua.
- PLANTILLA INTERIOR: Plantilla PU-Textil.
- HILO DE APARADO: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- CORDONES: Poliéster resistencia mínima 50 Kg/F.

TECNOLOGÍAS


CALZADO AISLANTE


RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS


CALZADO ANTIDESLIZANTE


PUNTERA DE COMPOSITE


RESISTENCIA AL AGUA

TABLA DE TALLAS

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7	31,4	32



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.

TRECK®

Av. Santa Rosa 5220 | San Joaquín, Santiago · CHILE
Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
WWW.TRECK.CL

a member of SATRA TECHNOLOGY
ISO 9001 Icontec
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM